

SWIPEX- Cleaning Wipes

Revizyon: 05/10/2010

Sayfa 1 / 1

Teknik Özellikler:

Baz	Çözücü karışımları emdirilmiş dokuma olmayan mendil, biyobozunur non-iyonik yüzeyaktifler ve doku yumuşatıcılar
Kıvam	Dokuma olmayan, sıvı emdirilmiş mendil
Sıvı formül yoğunluğu	0.995

Ürün:

Boyaları ve mürekkep, yapıştırıcı, dolgu malzemeleri, yağlar ve eller, el aletleri ve genel sert yüzeylerdeki yağlar gibi lekeleri çıkarmak için kullanılan, ağır işe uygun, sıvı emdirilmiş dokuma olmayan mendildir.

Özellikler:

- Sertleşmemiş dolgu malzemesi kalıntılarını çıkarır ve temizler.
- Yüzeyleri, araç gereçler vb. malzemeleri, yağ, mürekkep, yapıştırıcı ve gres yağından temizler.
- Ellerdeki yağ, yapıştırıcı kalıntısı, gres yağı ve yapışkan lekeleri temizler.

Uygulamalar:

- Yüksek hareketliliğe sahip tüm genel bina eklem noktaları
- Pencere, kapı kasaları ve duvarlar arasındaki bağlantı/eklem noktalarında
- Birçok farklı yapı malzemeleri arasındaki genişleme derzlerinde
- Geniş harekete sahip bağlantı/eklem noktalarında

Paketleme:

Ambalaj: 80 adet mendil içeren plastik tüp

Raf Ömrü:

+5 ° C ile +25 ° C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 24 ay.

Yüzeyler:

Tip: Tüm gözeneksiz/pürüzsüz bina yüzeyleri için uygundur. Bazı boya ve toz kaplamalar Swipex'ten etkilenebileceği için ön uyumluluk testi gereklidir. İşlenmemiş ahşap ve doğal taşlar gibi gözenekli yüzeyler üzerinde kullanmayın.

Uygulama:

Kutudan bir mendil çıkarın ve kalıntıları çıkarmak için mendil ile yüzeyi silin. Kalıntılar mendilin içine absorbe olacaktır. Yüzeyi kurumaya bırakın. Geri kalan mendillerin nemini korumak için paketi kapalı tutun. Akıtmayın. Uygulama sıcaklığı: +1°C +30°C arası
Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispiro ile
Onarım: Soudaflex 14LM ile

Sağlık ve Güvenlik önerileri:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Gözler ve yaralanmış cilt ile temasından kaçının. Gözlerle temas etmesi halinde, bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Genel endüstriyel hijyen uygulayınız.

Açıklamalar / Uygulama sınırlamaları:

- Görünmeyen bir noktada, ürünün tüm boyalı malzeme ve toz kaplama çeşitleri için uygunluğunu test edin.

Not: Bu belgede bulunan yönergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklaşımı doğrultusunda sunulmuştur. Malzeme ve yüzeylerin çeşitliliği ve kontrolümüz dışındaki uygulamaların çok sayıda olması sebebiyle elde edilen sonuçlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda ön deneylerin uygulanması önerilir.