

Performans Beyanı

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

Soudal Isik Acryrub exterieur façades+

Revizyon: 3/12/2014

Sayfa 1 of 2

Referans No: 230523

Ürün tipinin özgün tanımlama kodu:

Soudal Isik Acryrub exterieur façades+

İnşaat malzemesinin amaçlanan kullanım veya kullanımları:

İç ve dış uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi.

uygun uyumlaştırılmış teknik tanımlama doğrultusunda:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: SINIF 12.5P

İnşaat ürününün süreklilik performansını değerlendirme ve doğrulama sistemi veya sistemleri, Ek V'de düzenlenmiş şekliyle:

Sistem 3

Sistem 3: yangına reaksiyon olarak

11(5) maddesi uyarınca gerekli olarak, üreticinin adı ve iletişim adresi:

SOUDAL YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİC.A.Ş. - Aydınli Mahallesi, Tuzla Deri Organize San. Bölge. - Vakum Caddesi No:4 Parsel D19 - 34953 Tuzla, İstanbul – Türkiye

Onaylanmış kuruluş:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 Ürün Tipi Tayini 3 sistemi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Performans Beyanı

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

Soudal Isik Acryrub exterieur façadest

Revizyon: 3/12/2014

Sayfa 2 of 2

Performans beyanı

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik tanımlama
Yangına reaksiyon	Sınıf E	EN 15651-1: 2012
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD	
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık		
Akmaya karşı direnç	≤ 3 mm	
Hacim Kaybı	≤ 25%	
Elastik geri dönüş	< 40%	
Suya daldırma sonrası sabit uzatmada adhezyon/kohezyon	NF	
Kopma anında uzama	≥ 100%	
Suya daldırmadan sonra kırılmada çekme özellikleri	≥ 100%	
Dayanıklılık	Geçer	

Kondisyonlama:

Yöntem A

Substrat:

Alüminyum

Beton

Bu ürünün performansı, performans beyanı ile uyum içindedir. Bu performans beyanı sadece üreticinin sorumluluğu altında verilir.

Üretici adına imzalayan



Eric van Spreuwel

Teknik Ürün Müdürü

Tuzla İstanbul - 34953, 3/12/2014